

SCHEDA TECNICA

Emulsione per intonaci e malte

Emulsione



Campi di applicazione

L'emulsione migliora le proprietà di applicazione e d'aderenza delle malte minerali. L'aggiunta dell'emulsione consente la riduzione della quantità dell'acqua d'impasto. Le malte e gli intonaci divengono più morbidi e l'applicazione risulta più facile. Aumenta l'aderenza, la resistenza alla trazione per flessione, la resistenza all'abrasione e riduce la deformazione dovuta al ritiro. L'emulsione migliora i seguenti tipi di malta:

- Intonaci minerali
- Malte per intonaco
- Malte di riparazione
- Malta di posa per ceramica, pietra naturale e piastrelle artificiali
- Malte per giunti
- Malte per sottofondi
- Malte di posa

Caratteristiche

- Privo di solventi
- Pronto all'uso
- Solidità e miglioramento dell'adesione
- Riduce lo sfarinamento dei grani strutturali

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011497
EAN	7630141505350
Imballaggio	
Quantità per unità	15 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	> 0,5 kg/m ² < 1,5 kg/m ²

Materiale di base

- Antischiumogeno
- Conservanti
- Dispersione sintetica

Emulsione per intonaci e malte

Emulsione

Condizioni di lavorazione

Durante le fasi di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'aria, del supporto e dell'ambiente circostante non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Lavorazione

Aggiungere sempre l'emulsione per intonaci e malte all'acqua di impasto.

Utilizzato come strato di adesione

- Fondo di ancoraggio 1:3
- Malta per giunti 1:1 fino a 1:2

Utilizzato come additivo al cemento

- Per intonaci, finiture e malte ca. 0,5 litro/sacco da 25 kg

Utilizzato quale additivo per i prodotti di pavimentazione

- Per i prodotti di pavimentazione, l'acqua di impasto può essere rimpiazzata al 10% dall'emulsione

Stoccaggio

In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 24 mesi.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.