

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

### Nome prodotto

RÖFIX AG 664 BIANCO FLEX ECO

### Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

417707

### Tipo di prodotto

Malta per piastrella (C2 TE)

### Organismo notificato

KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3,  
D-65439 Flörsheim-Wicker  
1119

ha eseguito il controllo delle caratteristiche essenziali del prodotto (ad eccezione della resistenza al fuoco) secondo il sistema 3 ed ha rilasciato quanto segue:

### Uso previsto

Malta cementizia con requisiti speciali, con basso grado di scivolamento e tempo di lavorabilità prolungato. Per piastrelle e lastre in ceramica in interni ed esterni. (C2 TE)

### Produttore

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

### Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 3

### Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali                                        | Prestazione               | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                                                 | A1                        | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Libera uscita di sostanze pericolose                              | NPD                       | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Grado di adesione, per:                                           |                           | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Adesione al supporto iniziale                                     | NPD                       | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Adesione al supporto dopo conservazione a secco                   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Durabilità, per:                                                  |                           | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Durabilità, per adesione al supporto dopo immersione in acqua     | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Durabilità, per adesione al supporto dopo conservazione al calore | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012         |
| Durabilità, per adesione al supporto dopo ciclo di gelo-disgelo   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012         |

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

**Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia**

---

Nome e funzione

**Röthis, 2024-03-25**

---

Luogo e data del rilascio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner", written over a horizontal line.

---

Firma