




GreoPrime Fond pénétrant W

Couche de fond hydrosoluble

Domaines d'application: Couche de fond hydrosoluble, sans solvant. Pour la stabilisation des supports à surface farineuse, friable ou poreuse.
N'appliquer que sur des surfaces absorbantes!

- Propriétés:**
- Mise en œuvre simple
 - Enroulable et projetable
 - Sans solvant
 - Transparent
 - Profondeur de pénétration élevée
 - Réduit impact olfactif

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000635526
Type d'emballage	
Quantité par unité	10 kg/unité
Unités par emballage	54 unité/pal
Consommation	env. 0,2 kg/m ² /main
Remarque de consommation	env. 0,3 kg/m ² /main
Teinte	Transparent
Code OVV	1610, déchets de peinture et de vernis à phase aqueuse.

- Composition:**
- Acrylate-Copolymérisate-hydrosol
 - Agents conservateurs, d'adhérence, charge

Remarque de consommation: Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Support: Le support doit être sec, propre et exempt de graisse.
Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse.
Demander conseil si le support est critique.

Mise en œuvre: GreoPrime Fond pénétrant W est livré prêt à l'emploi. Bien brasser avant la mise en œuvre.
Appliquer à la brosse ou au rouleau.
En présence d'un support de forte absorption, diluer GreoPrime Fond pénétrant W avec 20–30 % d'eau selon comportement.
Ne doit pas présenter de surface brillante après le séchage.
Réaliser un essai de peinture.

Conditions de mise en œuvre: La température de mise en œuvre et de séchage est de +5 °C au minimum et de +30 °C au maximum (air et support).
Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide.
Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 118/257 et 257 «Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux».

Stockage: Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Élimination: Déposer auprès de points de collecte publics les quantités entamées, restes et matériaux périmés.
Observer l'ordonnance sur la circulation avec des déchets spéciaux.



GreoPrime Fond pénétrant W

Couche de fond hydrosoluble

Particularités:	Ne pas mélanger avec des additifs étrangers.
Mesures de protection:	Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.
Dispositions générales:	Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.