

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX RENETICS®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
403908

Vrsta proizvoda
Lagani mort za žbukanje (LW)

Namjeravana uporaba
Lagani mort za žbukanje (LW) za ugradnju na unutarnje i vanjske zidove, za stropove, stupove i pregradne stijene.

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	Wc2	EN 998-1
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ (na mjestu loma B)	EN 998-1
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (Tablične vrijednosti)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-12-10

mjesto i datum izdavanja



Potpis