

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**

RÖFIX RenEtics®

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

403908

**Vrsta proizvoda**

Lagani mort za žbukanje (LW)

**Namjeravana uporaba**

Lagani mort za žbukanje (LW) za ugradnju na unutarnje i vanjske zidove, za stropove, stupove i pregradne stijene.

**Proizvođač**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**

Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1	EN 998-1
Vodupojnost	W1	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis