

RÖFIX Angolare per architrave

con armatura diagonale

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Angolare per architrave per sistemi di isolamento termico costituito da elemento in rete stampato per armatura contemporanea di angoli interni e diagonale.

Caratteristiche:

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Idoneo anche per risanamento di fessure
- pronto all'uso

Lavorazione:



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000153260	2000153261
NAV-Art. Nr.:	140686	140687
Imballaggio		
Unità per bancale	24 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 pz./cf	
Larghezza	10 cm	20 cm
Maglia	ca. 4 x ca. 4 mm	
Temperatura del supporto	> 5 °C	

Materiale di base:


- Rete in fibra di vetro AR con appretto di alta qualità e resistente agli alcali.

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Lavorazione: Dopo aver misurato gli imbotti della finestra con l'aiuto di una idonea cesoia si adatta l'angolare di architrave. Con il rasante di sistema precedentemente steso si annega completamente e con cura l'angolare di architrave. Quindi si applica la rete angolare di sistema sovrapponendo i bordi in corrispondenza delle giunzioni e la si preme nel rasante con la cazzuola. Infine si annega nel rasante anche la rete del profilo di raccordo a intonaco precedentemente posato, sovrapponendo anche in questo caso i bordi in corrispondenza delle giunzioni. Ora l'imbotte della finestra è completamente protetto contro la formazione di fessure.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



RÖFIX Angolare per architrave

con armatura diagonale

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.