


TEHNIČNI LIST

RÖFIX SOL-PAD Kantenprofil

Tesnilna letvica za kamnite okenske police




Področja uporabe

Robni zaključek za izolacijsko zagozdo na območju parapeta za natančno izvedbo zaključnega roba ometa na „tesnilnem koritu“ pod okensko polico, s katere ciljno odteka voda. Priporočljiva ugradnja z uporabo tesnilne letvice RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn. Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s proizvajalcem sistema.

Lastnosti materiala

- Odporno na udarce naliva (ON B6410)
- Mehansko ločevanje možno

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148514
EAN	9003304472666
Embalaža	
Količina na paleto	37,5 tm/EN
Enota na paleto	25 Kos/kart.
Barva	bela
Dolžina	1,5 m
Višina	20 mm
Temperatura podlage	5 °C

Osnova materiala

- Robni profil iz trdega PVC-ja s privarjeno, alkalijsko odporno armirno mrežico

RÖFIX SOL-PAD Kantenprofil

Tesnilna letvica za kamnite okenske police

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.)

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

RÖFIX Robni profil prilepimo s samolepilnim trakom na izolacijsko zagozdo na območju okenskega parapet. Profil je izdelan s 5-stopenjskim kotom, s privarjeno armirno mrežico ga vključimo v vsepovršinsko armiranje. Tako dobimo natančen in enakomerno raven zaključni stik pod okensko polico.

Skladiščenje

Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.