



RÖFIX StoneEtcs® 50

sa klinkerom

| | |
|------------------------------------|--|
| Pravne i tehničke napomene: | Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja. |
| Područja primene: | <p>RÖFIX StoneEtcs® 50 sa klinker pločicama je provereni sistem koji kombinuje odgovarajuću termo-izolaciju fasadnih površina sa različitim nijansama i oblicima klinker pločica uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m². Odabir izolacionih materijala u sistemu StoneEtcs je veoma širok, pa se, između ostalog, mogu ugraditi EPS ploče, izolacione ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 300 mm.</p> <p>Za lepljenje se koristi isključivo RÖFIX Unistar LIGHT malter za lepljenje i armiranje. Mehaničko pričvršćivanje sa RÖFIX ROCKET teleskopskim uronjivim tiplama je obavezno bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se sa istim materijalom kojim se lepe izolacione ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtcs® 50 sa mozaikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem.</p> <p>Sistem je upotpunjeno lepkom za izolacione ploče vlastite proizvodnje RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugovanje RÖFIX AJ 690.</p> <p>RÖFIX StoneEtcs može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji, na prionjivim i nosivim masivnim podlogama.</p> |
| Karakteristike: | <ul style="list-style-type: none">optimalna izolaciona svojstvaIzvanredna obradivostne sadrži HFCKW i HFKW |