

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX ZyRillo

Montagezylinder



Anwendungsbereiche

EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Inkl. Fräs Werkzeug und PUR-Kleber. Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.


Eigenschaften

- Dämmdickenunabhängig
- Universell anwendbar
- Wärmebrückenfrei

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000153159	2000153027	2000154112	2000153028
EAN	9003304282203	9003304187805		9003304187812
Typ	Inkl. Fräser			
Verpackung				
Menge pro Einheit	10 Stk./EH		50 Stk./EH	
Länge	125 mm		125 mm	
Dicke		70 mm		70 mm
Tiefe	125 mm		125 mm	
Durchmesser	125 mm	70 mm	125 mm	70 mm
Brandverhalten	B2 DIN 4102			
Raumgewicht	170 kg/m ³			
Untergrund Temperatur	0-5 °C			

RÖFIX ZyRillo

Montagezylinder

Materialbasis

- Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit wellenförmiger Mantelfläche, mit hoher Dichte.

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Erforderliche Schleifarbeiten an gedämmten Flächen müssen durchgeführt werden, bevor das Element versetzt wird.

Verarbeitungshinweis

Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (z.B. Rahmenschrauben).

Verarbeitung

Mit Fräswerkzeug Vertiefung in Dämmplatte fräsen und vom Frässtaub reinigen.

Auf Mantelfläche der Ausfräsung PU-Kleber als Raupe auftragen und mit Spachtel glätten.

Auf die innere Kreisfläche PU-Kleber auftragen. Wenn das Element nur durch Querkraft beansprucht wird, ist das Verkleben nicht erforderlich.

Element dämmplattenbündig in die Ausfräsung pressen. Vorstechen mit einem Stichel erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

Lagerung

Gut verschlossen lagern.
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.