

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Unterlegscheiben

Ausgleichsstücke



Anwendungsbereiche

Ausgleichsstücke PVC für die flucht- und lotgerechte Anbringung von Sockelleisten und Schienen im M-System.

Eigenschaften

- Wärmedämmend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000006193	2000006195	2000006196	2000064711	2000006194
EAN	4038502154088	4038502154101	4038502154118	4038502154538	4038502154095
Zolltarifnr.	39259080				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Farbe	Grün	Gelb	Orange	Hellblau	Schwarz
Breite	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm

Artikelnummer	2000064712				
EAN	4038502154545				
Zolltarifnr.	39259080				
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Farbe	Blau				
Breite	30 mm				

HASIT Unterlegscheiben

Ausgleichsstücke

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.