

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 319531/3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: System ociepleń TURBO-WG
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów TURBO-WG
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zespólny system z wełną mineralną do ocieplania stropów od strony sufitów w zamkniętych lub otwartych pomieszczeniach nieogrzewanych w budynkach nowowznoszonych i użytkowanych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

KREISEL®

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska
miejsce produkcji: ul. 11 Listopada 29, 97-225 Ujazd, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
 7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2017/0002 wydanie 4 z dnia 04.09.2023
- Certyfikację przeprowadził: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Institut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w, nr akredytacji AC 008 i wydał Certyfikat Zgodności ZKP Nr 008-UWB-018.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień, klasa	A1	
Opór dyfuzyjny względny, m	≤ 0,2	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia typu : rysy, wykruszenia, odspojenia, spęczenia	brak zniszczeń	
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa		
- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,30	
- po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08	
- po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,30	
Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa	≥ 0,08	
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, MPa		
- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
- po starzeniu	≥ 0,08	
- po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Sylwia Srogosz Główny Technolog i Dyrektor F&E
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań 04.10.2023
(miejsce i data wydania)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
...Dyrektor F&E i Główny Technolog
(podpis)

Sylwia Srogosz