

SCHEDA TECNICA

RÖFIX LIGHT

Sistema di isolamento termico in EPS



Campi di applicazione

Isolare con il polistirene (EPS) significa combinare eccezionali capacità isolanti con bassi costi di investimento e notevole facilità di lavorazione. Il polistirene espanso è leggero, imputrescibile, difficilmente infiammabile, assolutamente resistente agli agenti atmosferici. Rasatura minerale, resistente all'urto (cat. I) con spessore 5 mm. Campi di impiego sono in costruzioni vecchie, nuove e edifici di altezza fino ad otto piani. Funzione/caratteristiche: Sistema di isolamento termico leggero. Lavorazione semplice e rapida. Elevata resistenza della superficie, resistente all'urto. Ottimo potere isolante (0,030-0,040 W/mK). Reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501) Categoria d'impiego resistenza all'urto: Cat. 1 (>10 Joule) Idoneo per edifici vecchi e nuovi.

Lavorazione



Lavorazione

tecnica di rasatura a medio spessore lavorazione razionale con silo e macchine RÖFIX un prodotto per incollaggio e rasatura lavorazione agevole, malleabile

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non

RÖFIX LIGHT

Sistema di isolamento termico in EPS

comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.