



RÖFIX MULTIPOR 042

Mineralna izolaciona ploča

Pravne i tehničke napomene:


Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Mineralne, ne gorive toplinsko - izolacijske ploče za unutra, bez vlakana iz hidrata kalcijeva silikata.
U sistemu provjerene, paropropusne toplinsko - izolacijske ploče za podzemne garaže i stropove u podrumima kao i za unutarnju izolaciju vanjskih zidova.
Prikladno za staro- i novogradnju s masivnim potkonstrukcijama (suhi beton, opeka).
Specijalne dodatke dopušteno je dodavati samo uz dozvolu proizvođača.

Svojstva:

- Nije zapaljivo
- ekološki preporučljivo

Ugradnja:

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148411
NAV šifra:	142974
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	28,08 m ² /pal.
Količina u jednom pakovanju	1,685 m ³ /pak.
Debljina	60 mm
Širina	600 mm
Visina	390 mm
Paropropusnost μ	2
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D , (23/50)	0,040 W/mK
Spec. kapacitet topline	oko 1,3 kJ/kg K
E - modul	257 N/mm ²
Vodoupojnost	≤ 3 kg/m ²
Gustoća srednjeg sloja	oko 90 kg/m ³
Reakcija na požar	A1

Sastav:

- Kalcijev silikatni izolacioni materijal od mineralnih sirovina (kvarcno brašno, krečni hidrat i cement). Obostrani silikatni, transparentni predpremaz.

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje:

Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX MULTIPOR 042

Mineralna izolaciona ploča

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.