

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

č. 427353

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*
Mauermörtel 920 M 10, Murovacia malta M10
2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:*
Mauermörtel 920 M 10, Murovacia malta M10
3. *Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:*
Obyčajná malta na murovanie (G) na použitie v murovaných stenách, stĺpoch a priečkach.
4. *Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:*
KREISEL Slovensko s.r.o., 900 55 Lozorno 932
5. *V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:*
-
6. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:*
Systém 2+
7. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:*
 1. **Centrálne skúšobné laboratórium CLL a.s., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, protokol o skúške č. 44/2005**
 2. **ES certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1481-CPR-0043, vydal QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava, ktorý vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.**
8. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:*
-
9. *Deklarované parametre:*

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)	≥ 10	EN 998-2: 2016
Obsah chloridov (% hmotnosti malty)	max. 0,1	
Reakcia na oheň	A1	
Vztlínavosť [kg/(m ² .min ^{0.5})]	max. 0,9	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ(-)	15/35 (tabuľková hodnota)	
Trvanlivosť- (zmrazovanie/rozmrazovanie)	Min. 10 cyklov	
Nebezpečné látky	Pozri KBÚ	
Pevnosť v šmyku (N/mm ²)	0,15 (tabuľková hodnota)	

10. *Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.*

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Ľubica Miháliková, technológ

(meno a funkcia)

Lozorno, 2.1.2025
(miesto a dátum vydania)

Kreisel Slovensko s. r. o.
Železničná 932
900 55 Lozorno
IČO: 35755288, DIČ DPH: SK2020207112