

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**  
RÖFIX MINOPOR® 045

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
7075

**Produkttyp**  
Wärmedämm-Verbundsystem

**Verwendungszweck**  
Außenseitige Wärmedämmung von verputzten und unverputzten Gebäudewänden aus Mauerwerk oder Beton

**Hersteller**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 1 für das Brandverhalten  
System 2+ für alle anderen Wesentlichen Merkmale

**Die notifizierte Stelle**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139  
hat auf der Grundlage der Europäischen Technischen Bewertung  
ETA 06/0184

hinsichtlich des Brandverhaltens die Typprüfung des Produktes, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Klassifizierungsbericht Nr. MA 39 - VFA 2003-1937.01

und nimmt hinsichtlich des Brandverhaltens die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vor.

Für die anderen Wesentlichen Merkmale hat die o.a. notifizierte Stelle auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
1139 - CPD - 0162/04

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1-d0	Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für - Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit Putzschicht, ETAG 004 und oben angeführter Europäischer Technischer Bewertung.
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> (ETAG 004 – 2.2)	
Hygrothermisches Verhalten	bestanden	
Frost/Tau-Verhalten	bestanden	
Widerstand gegen Stoßbeanspruchung	≥ 3 Joule (Kat. II)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≥ 1,0 m	
Hafffestigkeit	≥ 0,08 MPa	
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub>	NPD	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Gefährliche Substanzen	NPD	Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für - Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit Putzschicht, ETAG 004 und oben angeführter Europäischer Technischer Bewertung.

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

Name und Funktion



Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift