

## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX SILVERGLOW

Dodatek s svetlečim srebrnim učinkom




#### Področja uporabe

Svetleči dodatki za RÖFIX PP 403 MULTI za dekoracijo na fasadnem podzidku in v notranjih prostorih. Tovarniški dodatek. Kot visoko kakovosten premaz s posebnim učinkom za naknadno obdelavo zaključnih premazov. Z namenskim lomom svetlobe (refleksijo) se vzpostavi specifičen sijajni efekt, podoben kristalom.

#### Lastnosti materiala

- Visoka vremenska obstojnost

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000155954	2000155955
EAN	9003304432066	9003304432073
Embalaža		
Količina na paleto	15 L/EN	4 L/EN
Barva	svetlikajoče	
Paroprepustnost	Normalna difuzijska odprtost	
Temperatura podlage	5 °C	

#### Osnova materiala

- Efektni pigment (lamelni)

#### Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

# ROEFIX SILVERGLOW

Dodatek s svetlečim srebrnim efektom

## Navodilo za uporabo

---

Fasado moramo z zaščitnimi mrežami na delovnem ogrodju zaščititi pred direktno sončno pripeko in neenakomernim sušenjem pod vplivom vetra.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

## Izvedba

---

Postopoma v plasteh nanašamo od zgoraj navzdol v 3-4-kratni debelini zrna (npr. nanesemo 10-12 mm pri 3mm praskanega ometa).

## Skladiščenje

---

Hraniti v tesno zaprti embalaži.  
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

Tehnične vrednosti se navezujejo na osnovne izdelke. Z barvanjem in niansiranjem lahko nastanejo odstopanja od tehničnih karakteristik. Pri navedbi tehničnih karakteristik gre za povprečne vrednosti. Pri premazovanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, se obrnite na našo tehnično-svetovalno službo. Barvni odtenki lahko nekoliko odstopajo pri dodatnem naročilu ali glede na barvno karto, po potrebi izdelajte vzorčno površino na gradbeni lokaciji. Podatki o trajanju sušenja in delovnih premorih veljajo za laboratorijske pogoje (+20 °C / 65 % rel. zr. vl.) in so glede na vremenske razmere na gradbišču lahko različni od navedenih.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.