

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
RÖFIX 960

Verwendungszweck
Normalmauermörtel

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
2415

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Produkttyp
Normalmauermörtel (G)

**System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit**
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 2,5	EN 998-2
Haftscherfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabellenwert)	EN 998-2
Chloridgehalt	< 0,1 %	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit	Mäßig angreifende Umgebung	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion



Röthis, 2025-03-18

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Christof Krenn ppa. Robert Gertl

Unterschrift