

RÖFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil sa mrežicom

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Za upotrebu na unutrašnjim i spoljašnjim zidovima. Priključni profil za prozore sa elastičnom klapnom za zaptivanje, drugom ivicom za rezanje maltera i perforiranom lajsnom. Sa fleksibilnim spojem prema zaštitnoj lajsni i samolepivom trakom za učvršćivanje zaštitne folije. Čista završna obrada, bez čvrstog povezivanja gipsane školjke, fleksibilna veza bez zavrtnja, trajno zaptivanje, otporni na kišu, spojevi bez održavanja zahvaljujući opcionim spojnicama, otpornim na UV zračenje, jednostavna obrada, bez naknadnih radova na čišćenju, nisu potrebne dodatne lepljive trake. Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provere sa proizvođačem sistema.

Karakteristike:

- Mehanički spojeni priključak
- Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – klasa III

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148508	2000148506
NAV šifra:	146005	146003
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	
Količina u jednom pakovanju	37,5 m/jed.	60 m/jed.
Dužina	150 cm	240 cm
Boja	bela	
Širina mrežice	12,5 cm	
Temperatura podloge	> 5 °C	
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)	

Sastav: • Plastični profil sa pokretnom lašom (co-ekstrudirano) sa nalepljenom tekstilnom mrežicom.

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.


Podloga: Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

Priprema podloge: Izvršiti probu lepljenja, tj. utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za svaku vrstu podloge koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samolepljivim dijelom na prozore i vrata
Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se

Skladištenje: Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX APL MINI 3D Membran

Priključni profil sa mrežicom

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.