

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
274101

Produkttyp
Fliesenmörtel C2 TE S2

Verwendungszweck
Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit. Für keramische Fliesen und Platten für den Innen- und Aussenbereich.

Hersteller
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
NB 11189

hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2	EN 12004:2017+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	
Verbundfestigkeit, als:		
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, für:		
Dauerhaftigkeit, als Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, für:		
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

Unterschrift