

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Rajasil enduit d'assainissement SP4

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

428567

Usage prévu

Mortier d'enduit pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	
Conductivité thermique $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50% $\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90%	
Durabilité (Résistance au gel)	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature