


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Izolaciona traka za fugne

Traka za zaptivanje



Područja primene

Zaptivanje priključnih fugni (kao na primer prema prozorima, prozorskim klupicama, drvenim gredama itd.). Za zaptivanje priključnih fugni otovra prozora bez potrebe za dodatnim postavljanjem lajsni, na TISu, u staro- i novogradnji. Tip 15/4 (HA) = 3-7 mm. Otpornost na temperature od - 30 °C do + 100 °C, kratkotrajno +130°C. Klasa građevinskog materijala B1 (DIN 4102). Bujanje oko 25%. Ugradnja izolacionih traka za fugne dopuštena je samo kod zadanih debljina fugni. Samo u tim dimenzijama trake su otporne na udarnu kišu i UV sevanje. Potrebno je uračunati gibanje iz podloge i upliv temperaturnog naprezanja na promenu dužine.


Karakteristike

- Trajna hidroizolacija otporna na vremenske uslove.
- Premaziv
- Impregnirane mase
- Visoka paropropustnost

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148216	2000148472	2000148473
EAN	9003304216529	9003304448111	9003304448128
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	52,5 m/jed.	100 m/jed.	86 m/jed.
Jedinica po paleti	7 Kom./jed.	20 Kom./jed.	
Boja	siva		
Dužina	7500 mm	5000 mm	4300 mm
Širina	15 mm		
Dubina	15 mm		
Širina fugni	3-12 mm		
Reakcija na požar	B1 DIN 4102		
Difuzija vodene pare	oko 10		
Temperatura podloge	5 °C		

RÖFIX Izolaciona traka za fugne

Traka za zaptivanje

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta. Fuge moraju biti čiste, pravilnih uglova i očišćene od ulja, masti kao i labavo prijanajućih delova. Nakon utvrđivanja širine fungi, odabrati odgovarajuću dimenziju trake u navedenoj toleranciji.

Priprema podloge

Izvršiti probu lepljenja, tj. utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za svaku vrstu podloge koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Uputstva za ugradnju

Traka za zaptivanje bez problema može ekspandirati u elastičnoj zoni zrna (u potpunosti) te se postavljanjem izolacionih ploča komprimiše skoro do ishodišne debljine. Odrezani delovi moraju biti dobro zaglađeni i priljubljeni uz podlogu. Kod ugradnje na uglovima traku odrezati i dobro zagladiti uz podlogu, ne ugrađivati preko uglova.

Ugradnja

Nakon skidanja zaštitne folije, traku za zaptivanje nalepiti direktno sa role na građevinski deo, tako da je uvučena oko 3 mm prema unutra.

Pre ugradnje proizvod čuvati na hladnom mestu. Prekomprimisani početni i završni deo odrezati. Razdvajajući prorez: malter se pre potpunog protvrđivanja proreže do podloge. Fugne ostaju vidljive. Fugne koje imaju debljinu do 2 mm zovu se još i švedski rez.

Upozorenja

Materije: ne sadrži PVC i halogen (< 5 M%).

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.