

TEHNIČKI LIST

RÖFIX PP 409 GraffitiStop

Specijalni premaz



Područja primene

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, cigle, prirodnog ili veštačkog kamena, maltera, drva i TIS-a. Namenjen za zaštitu podloge protiv grafita. Nakon upotrebe aplikator treba odmah da se očisti nekim od kermecijalno dostupnih rastvarača (npr. benzin za čišćenje, komercijalni rastvarač, sredstvo za čišćenje kistova za molere i sl.) da bi se sprečilo trajno stvrdnjavanje materijala u i na oruđu. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Karakteristike

- Izvanredna zaštita protiv grafita
- Veoma postojani sjaj
- Dobro prianjanje na sve vrste podloga
- Otpornost na hemikalije
- Smanjeno klizanje
- Brzo sušenje
- Nakon potpunog stvrdnjavanja, lak je fiziološki bezopasan
- Graffiti se jednostavno uklanjaju vodom

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000295662
EAN	9003304479337
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	5 L/jed.
Jedinica po paleti	72 Jed./pal.
Boja	Bezbojno
Potrošnja	175 ml/m ²
Gustina	900 kg/m ³
sd-vrednost	0,18 m

RÖFIX PP 409 GraffitiStop

Specijalni premaz

Sastav

- Polyorganosiloxanen

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Uputstva za ugradnju

RÖFIX PP 409 suši se tek nekoliko časova. Materijal je potpuno suv u roku 24 časa, zavisno od vremenskih uslova. Postojeći grafiti se visokopritisnim peraćem mogu očistiti sa zaštitnog sloja više puta. Preporučujemo pritisak 60-80 bara.

Ugradnja

Pre primene materijal dobro promešajte.

Pre nanošenja RÖFIX PP 409 podlogu je potrebno dobro očistiti od nečistoća i prašine i dobro osušiti. Za čišćenje možete da koristite četku ili visokotlačni perać sa vodom ili sredstvom za čišćenje.

RÖFIX PP 409 može da se nanosi pomoću kompresora za bojadisanje. Za manje plohe mogu da se koriste valjci ili kistovi. Načelno nije potrebno prethodno grundisati podlogu. RÖFIX PP 409 može da se nanosi u jednom ili više slojeva.

Pre nanošenja premaza na celu plohu obavezno uradite testno polje, posebice ako nanosite na već obojanu podlogu ili njime premazujete grafit.

Prema potrebi može da se smanji viskoznost materijala RÖFIX PP 409 dodavanjem manje količine rastvora.

Skladištenje

Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Tehničke vrednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojenjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosečnim vrednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovde nisu opisane neophodno je konsultovati se sa nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C/65 % r.F.) i mogu se menjati zavisno od uslova na gradilištu. Kod primene podloga koje nisu opisane u ovoj dokumentaciji neophodno je konsultovati se sa našim stručnjacima. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.