



RÖFIX Z58-A

Gleitlagerprofil PUR-FIX Eckteil

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Mit den Gleitlagerprofil PUR-FIX ECKTEILEN lassen sich saubere und exakte Eckausbildungen einfach und schnell herstellen.
Durch die beiliegenden Steckverbinder und die Verbindungsklammern werden die Eckteile mit den ankommenden Gleitlagerprofil verbunden und es entsteht eine fluchtgerechte und saubere Ecke.

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000960024
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	5 Stk./EH
Menge pro Einheit	10 lfm./EH

- Materialbasis:**
- Material:
 - Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941
 - Schutzlasche:
 - Abziehbar mit weicher TPE-Anbindung und doppelseitig selbstklebendem Band
 - Ausstattung:
 - PE-Schaumband 8x3 mm
 - PE-Schaumband 10x3 mm
 - Abdichtung:
 - PUR-Dichtband 10 mm Typ BG1
 - Schlagregendicht für eine Fuge von 3-9 mm
 - Gewebe:
 - Mind. 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme
 - 2x12,5 cm breit – MW 4x4 mm
 - Ultraschallverschweisst
 - Zubehör:
 - Z14-0000 Steckverbinder (1 Beutel)
 - Z58-V-0000 Verbindungsklammer (1 Beutel)
 - Geeignet für RÖFIX W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX.

Verarbeitungshinweis: Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.