

# CE ŠTÍTEK

**Jméno produktu**  
HASIT AG 657

**Výrobce**  
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké  
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



## Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

|                                                                                                                                       |                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 09                                                                                                                                    |                           |                       |
| 184278                                                                                                                                |                           |                       |
| EN 12004                                                                                                                              |                           |                       |
| Rychle tuhnutí lepidlo na obklady (C1 TF)                                                                                             |                           |                       |
| Rychle tuhnutí cementová malta pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem. Pro keramické desky a obklady pro vnitřní i vnější použití. |                           |                       |
| Reakce na oheň                                                                                                                        | A1                        | EN 12004:2017+A1:2012 |
| Uvolňování nebezpečných látek                                                                                                         | NPD                       | EN 12004:2017+A1:2012 |
| Pevnost spojení, jako počáteční pevnost v tahu                                                                                        | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012 |
| Pevnost spojení, jako: počáteční pevnost v tahu po uložení za sucha                                                                   | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012 |
| Trvanlivost jako tahová přídržnost po ponoření do vody                                                                                | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012 |
| Trvanlivost jako tahová přídržnost po uložení v teple                                                                                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012 |
| Trvanlivost jako tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím/rozmrazovacím cyklům                                                      | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2017+A1:2012 |