

HASIT AG 657



09

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

184278

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz

EN 12004:2017+A1:2012

0754

Rychle tuhnoucí lepidlo na obklady (C1 TF)

Rychle tuhnoucí cementová malta pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem. Pro keramické desky a obklady pro vnitřní i vnější použití.

Reakce na oheň	A1
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost spojení, jako počáteční pevnost v tahu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Pevnost spojení, jako: počáteční pevnost v tahu po uložení za sucha	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost jako tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost jako tahová přídržnost po uložení v teple	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost jako tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím/rozmrazovacím cyklům	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$