

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX STR-H

Dämmstoffschraube (Holz/Blech)




Anwendungsbereiche

Dämmstoffteller mit Schraube für Holzuntergründe und Blechstärken (bis 0,75 mm) zur mechan. Befestigung von WDVS-Dämmplatten. Type: Ejot STR H. Zum vertiefen Setzen der Dübel bei WDVS-Dämmplatten und anschliessendem Schliessen mit Dämmstoffscheiben. Zur oberflächenbündigen Montage aller gängigen Dämmstoffqualitäten im WDVS-Bereich.

Eigenschaften

- Dauerhafter Anpressdruck
- Hohe Setzsicherheit
- Niedriger Wärmeleitfaktor

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148219	2000148220	2000148221	2000148222	2000148223
EAN	9003304216871	9003304216888	9003304216895	9003304216901	9003304216918
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Einheit pro Palette	7200 EH/Pal.				
Farbe	Weiss				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes.				
Länge	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Durchmesser	6 mm				
Tellerdurchmesser	60 mm				
Dämmdicke	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Wärmeleitfähigkeit	< 0,002 W/mK				
Untergrund Temperatur	5 °C				

Artikelnummer	2000148224	2000148225	2000148226
EAN	9003304216925	9003304216932	9003304216949
Verpackung			

RÖFIX STR-H

Dämmstoffschraube (Holz/Blech)

Artikelnummer	2000148224	2000148225	2000148226
Menge pro Einheit	100 Stk./EH		
Einheit pro Palette	7200 EH/Pal.		
Farbe	Weiss		
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen ab vom verwendeten Dämmstoff sowie der Lage und Höhe des Gebäudes.		
Länge	180 mm	200 mm	220 mm
Durchmesser	6 mm		
Tellerdurchmesser	60 mm		
Dämmdicke	140 mm	160 mm	180 mm
Wärmeleitfähigkeit	< 0,002 W/mK		
Untergrund Temperatur	5 °C		

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitung

Montage versenkt: Zum Einschrauben STR-Tool mit Spezialbit für STR-H verwenden. Dübel nur in Kombination mit STR-Rondelle (EPS oder MW) einsetzen.
Montage oberflächenbündig: Mit TORX-Bit T25 verschrauben. Nach Dübelmontage spezielles Verschlusselement einsetzen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.