

RÖFIX NHL3,5



21

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

440778

EN 459-1: 2010

0785

Var hidrolic natural - NHL3,5

Var pentru construcții cu proprietăți hidrolice pentru producerea de lianți pentru mortare de zidărie, tencuieli interioare și exterioare, pentru producerea altor produse pentru construcții și pentru aplicații de inginerie civilă.

Var disponibil sub formă de Ca(OH) <sub>2</sub>	> 25 %
Conținut de SO <sub>3</sub>	≤ 2,0 %
Rezistență la compresiune 28 zile	≥ 3,5 până la ≤ 10 MPa
Reziduuri 0,09 mm	≤ 15 %
Reziduuri 0,2 mm	≤ 2,0 %
Apă liberă	≤ 2,0 %
Stabilitate volumetrică (procedură alternativă)	< 20 mm
Profunzime de penetrare	10–50 mm
Rezistență la abraziune	≤ 5 %
Începerea întăririi	> 1 h
Sfârșitul întăririi	≤ 30 h