

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 650

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2279

Vrsta proizvoda

Žbuka za saniranje R

Namjeravana upotreba

Malter za saniranje za primjenu kao vanjski i unutarnji malter za zidove, stropove, stupove i pregradne zidove.

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nakon 24 h	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	
prodor vode	$\leq 5 \text{ mm}$	
Upojnost vode	CS II	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "T. Biba" and the signature on the right is "Namik Musić".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis