

TEHNIČKI LIST

RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn

Samoljepljiva traka za zaptivanje




Područja primjene

Žbukana dihtovana lajsna za trajno od kiše otpornu završnu žbuku na prozoru, vratima i sličnim sastavnim djelovima (sa 3D snimanjem pokreta). Omogućava sigurno izvođenje priključaka za prozorske klupice u kontaktnim toplinsko-izolacijskim sistemima. Specijalno prikladno za ugradnju u kombinaciji s RÖFIX ugaonim profilom. Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.


Svojstva

- Druga razina brtvljenja
- Vrlo visoka otpornost na UV zračenje
- Nepropusno za vodenu paru i plinove
- Izrazito otporno na starenje
- Nema skupljanja
- Univerzalna primjena

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000153444	2000153445
EAN	9003304472635	9003304472642
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	20 Kom./jed.	
Jedinica po paleti	56 Jed/pal.	
Boja	siva	
Dužina	20 m	
Širina	120 mm	200 mm
Dubina	0,6 mm	
Prosječna sirova gustoća	oko 0,112 kg/dm ³	
Temperatura podloge	5 °C	

ROEFIX SOL-PAD Dichtbahn

Samoljepljiva traka za zaptivanje

Sastav

- Butil kaučuk (PIB) na nosivoj podlozi ojačanoj polipropilenskim vlaknima i flisom.

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.