


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Bazni i priključni profil

za unutrašnji i spoljašni ugao



Područja primene

Varijabilni, dvodelni, plastični sokelni i spojni profil unutrašnjih i spoljašnjih uglova U-oblika. Ne zavisi od debljina izolacije. Kao završetak ili odvajanje fasade od sokla (npr. izbačeni sokl).


Karakteristike

- Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148455	2000148456
EAN	9003304446032	9003304446049
INFO	Unutrašnji ugao	Spoljašni ugao
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.	
Jedinica po paleti	4 Kom./kart.	
Debljina	100 mm	
Debljina izolacije	≥ 10 cm	
Temperatura podloge	5 °C	

Sastav

- Priključni profil od PVC otporan na starenje

RÖFIX Bazni i priključni profil

za unutrašnji i spoljašnji ugao

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Uputstva za ugradnju

Priključci moraju u potpunosti biti vetronepropusni (zatvoriti sa malterom) te ne smeju dopuštati naknadni ulazak vazduha.

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

U potpunoj ravnini i bez šupljina sa odgovarajućim udarnim tipovima i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacione ploče. Omalterisani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.

Skladištenje

Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju

kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.