

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX 750

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

2211

Tip produs

Mortar tencuială decorativă CP

Utilizare

Mortar de tencuială pentru utilizare la interior și exterior pe pereți, tavane, stâlpi și pereți despărțitori

Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 4

Instituția notificată

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistem termoizolant EPS
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR -Sistem termoizolant spumă minerală
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Sistem termoizolant plută
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistem termoizolant vată minerală
DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistem termoizolant vată minerală

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	W 2	
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)	
Aderența	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ mod de rupere (FP) A, B sau C	
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii

Semnătura