

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX PF 828 Professional

Kunstharzvergütete, faserverstärkte
Gipsspachtelmasse für Innen



Anwendungsbereiche

Geschmeidige Spachtelmasse zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen und zum Füllen von Rissen und Löchern. Ideal auch zum Verfugen und Verspachteln von spannungsfrei montierten Trockenbauplatten (z.B. Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaserplatten u.ä. gemäss EN 13963). Weiters anwendbar auf mineralischen Untergründen wie z.B. Zementputz, Gipsputz, Beton, Gasbeton und Mauerwerk.

Eigenschaften

- Hohe Füllkraft
- Hohe Standfestigkeit
- Für Oberflächengüte Q1-Q4
- ca. 60 Minuten lang zu verarbeiten
- Sehr gut schleifbar
- Diffusionsoffen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000957845
EAN	9003304533329
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	32 EH/Pal.
Körnung	0-0,2 mm
Verbrauch	ca. 0,8 kg/m ² /mm
Wasserbedarfsmenge	ca. 12 L/EH
Brandverhalten	A1
pH-Wert	7,5
Untergrund Temperatur	5 °C

RÖFIX PF 828 Professional

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsespachtelmasse für Innen

Materialbasis

- Additive
- Gips
- Kunstharzpulver
- Methylcellulose

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen verlängert das Abtrocknen.

Untergrund

Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein. Stark saugende, sandende, kreidende oder unterschiedlich saugende Untergründe sind mit geeignetem Tiefengrund vorzubehandeln. Untergrundprüfung, -bewertung und -vorbehandlung nach den jeweils geltenden nationalen Vorschriften. Bei neu erstellten Untergründen sind insbesondere die Trocknungs- bzw. Standzeiten der Untergrundherstellers sowie dessen technische Angaben und Hinweise in Bezug auf dieses Produkt einzuhalten.

Verarbeitungshinweis

Das Produkt ist innerhalb von 60 Minuten zu verarbeiten. Als Vollflächenspachtel verwendet kann das Produkt mit Glättkelle, Malerspachtel o.ä. als Kontaktpachtelung auf den Untergrund aufgetragen, scharf abgezogen und danach in gewünschter Schichtstärke aufgebracht werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Für die Beschichtung von Untergründen sind die nationalen als auch europäischen Normen und Verordnungen, darüber hinaus die internationalen und die jeweils national gültigen Branchenstandards, Reglementierungen, Verarbeitungsrichtlinien wie beispielsweise ÖAP, SMGV oder BFS-Merkblätter u.s.w. zu berücksichtigen. Bei etwaigen Widersprüchlichkeiten ist mit uns Rücksprache zu halten.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

RÖFIX PF 828 Professional

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für Innen

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für Ansprüche jeder Art sowie für die Entschließungen des Kunden. Es gelten ebenso die Technischen Merkblätter von Produkten, auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird. Bei Anwendungen und Untergründen, die in dieser Dokumentation nicht angeführt werden, ist es notwendig, mit uns Rücksprache zu halten. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.