

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

HASIT FM 2

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger

Kenncode des Produkttyps

183743

Produkttyp

Normalmauermörtel (G)

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Die Notifizierte Stelle

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV- e.V.,
Beethovenstraße 8, 80336 München
1497

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 10	EN 998-2
Verbundfestigkeit	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%	EN 998-2
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair

Name und Funktion

Freising, 2025-03-17

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift