



## Fixit 463

Lisciatura a base cemento, bianca


**Impiego:** Fixit 463 è una lisciatura a base cemento bianco, per l'interno, anche per locali umidi. Utilizzabile anche all'esterno su superfici protette dall'acqua (per es. soffitti). Fixit 463 è particolarmente indicato per il rivestimento di elementi di costruzione. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

**Caratteristiche:**

- Lisciatura a base di cemento bianco con elevato contenuto di calce
- Per una superficie resistente e fine
- Compatibile con vari tipi di sottofondi, in un'unica applicazione
- Per ambienti umidi

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
Cod. art.	181011463
Imballaggio	
Unità per bancale	48 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
aggiunta d'acqua	9 - 10 l/sacco
Consumo	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	1 - 5 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'330 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 4 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
Modulo elastico	ca. 3'300 N/mm <sup>2</sup>

**Composizione:**

- Leganti: cemento bianco, calce idrata bianca
- Aggregati: calce polverizzata, sabbie silico calcari
- Additivi: sostanze igroscopiche, aeranti, aggrappanti, idrofobizzanti

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Miscelare Fixit 463 con acqua fredda, pulita e lavorare a mano. Per migliorare l'aderenza ai sottofondi con debole assorbimento o su lastre per pareti (sistema a secco), aggiungere all'acqua di impasto ca. 0,8 litri di Fixit 497 Emulsione per intonaci e malte.

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto). Non è indicato quale supporto per piastrelle di rivestimento. Per il rivestimento con prodotti speciali che possono generare tensioni proprie elevate, è indispensabile l'applicazione di un fondo preliminare. La lisciatura non è indicata per superfici esposte direttamente agli spruzzi d'acqua. Non applicare su intonaci di fondo a base gesso! Trattare i supporti molto assorbenti con un fondo adeguato.



## Fixit 463

Lisciatura a base cemento, bianca

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.