



FLEXIBELE GEVELPLANK

Isolatieplaat

Parameters: Decoratief paneel met een natuurlijke imitatie van de houtnerf, wit. Voor het afwerken van thermische isolatiesystemen, gevels of interieurs.
Versterkt met versterkt gaas
Na het schilderen met ACRYLLAK 1003 is het mogelijk om verschillende kleurvarianten te verkrijgen.

Propertes:

- Hoge elasticiteit
- Natuurlijke houtreproductie
- Makkelijk te monteren
- Waterbestendig
- Vorstbestendig

Gebruikswijze:



Technische gegevens	
Art.nr.	34877
Hoeveelheid in de verpakking	10 stuk/karton
Lengte	1.980 mm
Breedte	160 mm
Dikte	3 mm
Verbruik	3,16 Stk./m ²

Samenstelling:

- Polymeren
- Vulmiddel
- Glasvezel gaas

Vorbereiding van de ondergrond: De oppervlakken moeten vrij zijn van stof, roet, vet, smeermiddelen, adhesiemiddel, verf, overtollige mortel, enz. Symptomen van biologische agressie (schimmel, schimmelvorming) moeten worden verwijderd met SEPTOBUD 1008. Oude, beschadigde coatings met een slechte sterkte moeten worden verwijderd. Zwakke ondergronden voorstrijken met GRUNTOLIT-SG 302.

Soorten ondergrond: **Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem:** zonder extra gronden
Beton: gronden met GRUNTOBET 310
Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Oude pleisterlagen: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gebruikswijze: In het geval van een thermisch isolatiesysteem, de plank rechtstreeks op polystyreen of een goed gebonden versterkingslaag aanbrengen (minimaal na 3 dagen) of op een andere stabiele ondergrond, bijv. gips. Lijmen met de KANT-EN-KLARE TEGELLIJM 111. Voor deze lijm moet een minimale droogtemperatuur van +10 °C in acht worden genomen. Het is mogelijk om te lijmen met een cementlijm, wit, bijv. EXPERT 2 Wit, GEL LIJM 110B. Na 48 minuten na verlijming de plank eventueel met gevelverf (bijv. ACRYLVERF 001) bedekken. 24 uur na het schilderen een penseel langs de nerf met Acryl lak 1003 in de geselecteerde kleur aanbrengen. Voor een rustiek effect, onmiddellijk na het aanbrengen van de lak zachtjes uitwrijven met een droge, schone spons. Afhankelijk van het gewenste effect is het mogelijk om de lak twee keer aan te brengen. Gebruik bij het bewerken van de hoeken KANT-EN-KLARE TEGELLIJM 111 om de plankranden af te werken.

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk: Bij verlijmen en schilderen toepassen bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperaturen gelden voor lucht, ondergrond en product.

Algemene aanwijzingen: Deze kaart vervangt alle voorgaande versies. De informatie in deze technische kaart geeft onze huidige kennis en praktijkervaring weer. Dit is alleen algemene informatie en maakt de fabrikant niet verantwoordelijk voor vakmanschap en gebruik. Er kunnen verschillen en specifieke voorwaarden zijn van de productiemethode. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met de vereiste technische kennis en gezondheids- en veiligheidsregels.