

FICHE TECHNIQUE (FT)

GLACIS ACRYLIQUE 1003

Finition colorée de la PLAQUE DE FAÇADE



Domaines d'application

Le glacis pour la peinture des profilés des façades ou intérieurs imitant la plaque constituant une finition décorative. Destinée à la finition décorative, colorée des surfaces de profilés imitant les profilés en bois. après le séchage, le produit en question crée un revêtement d'étanchéité sans soudure, durable et élastique.

Propriétés

- Facile à mettre en œuvre
- Couleurs attractives
- Résistance aux salissures biologiques
- Résistant aux UV
- Hydrofuge
- Écologique

Mise en œuvre






Données techniques

Numéro d'article	36910	35975	2000951257	32780	36909
EAN			5907418022509		
Emballage					
Quantité par unité	2,5 L/unité				
Unité par palette	100 unité/pal				
Couleur				Gris	
Consommation	env. 0,15 L/m ²				
Temps de prise	env. 24 h				
Temps de séchage	env. 12 h				
Numéro d'article	32783	32781	32778	2000579204	32782
EAN					
Emballage					

GLACIS ACRYLIQUE 1003

Finition colorée de la PLAQUE DE FAÇADE

Numéro d'article	32783	32781	32778	2000579204	32782
Quantité par unité	2,5 L/unité				
Unité par palette	100 unité/pal				
Couleur					
Consommation	env. 0,15 L/m ²				
Temps de prise	env. 24 h				
Temps de séchage	env. 12 h				
Numéro d'article	32799	2000296338	32777	36913	35974
EAN					
Emballage					
Quantité par unité	2,5 L/unité			5 L/unité	
Unité par palette	100 unité/pal			80 unité/pal	
Couleur					
Consommation	env. 0,15 L/m ²		env. 0,15 L/m ² /cm	env. 0,15 L/m ²	
Temps de prise	env. 24 h				
Temps de séchage	env. 12 h				
Numéro d'article	32787	36912	32790	32788	32785
EAN					
Emballage					
Quantité par unité	5 L/unité				
Unité par palette	80 unité/pal				
Couleur	Gris				
Consommation	env. 0,15 kg/m ²		env. 0,15 L/m ²		
Temps de prise	env. 24 h				
Temps de séchage	env. 12 h				
Numéro d'article	32789		32786		32784
EAN					
Emballage					
Quantité par unité	5 L/unité				
Unité par palette	80 unité/pal				
Couleur					

GLACIS ACRYLIQUE 1003

Finition colorée de la PLAQUE DE FAÇADE

Numéro d'article	32789	32786	32784
Consommation	env. 0,15 kg/m ²	env. 0,15 L/m ²	
Temps de prise	env. 24 h		
Temps de séchage	env. 12 h		

Base du matériau

- Pigments
- Dispersion spéciale de polymère acrylique
- Eau
- Additifs

Conditions de mise en œuvre

Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit.

Support

Les symptômes d'une agression biologique doivent être éliminés à l'aide de SEPTOBUD 1008. Ensuite, il faut nettoyer mécaniquement. Il est nécessaire d'exposer les surfaces non prévues à la peinture ou à l'application des mortiers.

Plaque décorative aux façades: Appliquer directement
Enduits minéraux et en dispersion à couche fine: Appliquer directement

Préparation

Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation. Avant l'application, vérifier la conformité de la couleur avec la commande.

Mise en œuvre

Appliquer la peinture au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. Pour obtenir un effet rustique, directement après la peinture, essuyer le glacis frais doucement avec une éponge propre et sèche. Possibilité d'application en

deux couches. L'autre couche rend la couleur plus profonde.

Pendant l'application et le séchage, protéger des précipitations, du soleil, du vent et du gel. Il est recommandé d'utiliser des écrans de protection sur les échafaudages.

Stockage

12 mois au maximum

Remarques générales

Cette fiche technique rend toutes les éditions précédentes caduques. Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles et à notre expérience pratique. Les informations ont été préparées avec soin et conscience, mais sans garantie de leur exactitude, actualité et exhaustivité, et sans responsabilité pour les décisions ultérieures de l'utilisateur. Les informations à elles seules n'établissent aucune relation juridique ni autres obligations annexes. Elles ne dispensent pas le client de l'obligation de vérifier lui-même l'adéquation du produit à l'usage prévu. Les valeurs techniques se réfèrent aux produits de base. Des écarts par rapport aux caractéristiques techniques peuvent se produire en raison de la teinture et de la coloration. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. Pour le revêtement de supports non décrits ici, il est nécessaire de nous consulter. Les teintes peuvent légèrement varier lors de nouvelles commandes ou par rapport au nuancier, si nécessaire, une zone d'essai doit être réalisée sur le chantier. Les informations sur les temps de séchage et d'attente s'appliquent dans des conditions de laboratoire (+20°C/65% d'humidité relative) et peuvent changer en fonction de la situation sur le chantier. Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.