



## RÖFIX Jutena mreža

za armiranje glinenih maltera/žbuka

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Ekološka specijalna mreža od jute za glinene žbuke na dijelovima kod kojih postoji velika opasnost od pucanja, npr. na zidovima s instaliranim grijačim tijelima. Primjena isključivo kod glinenih žbuka.  
Prikladno za zaštitu fasade od isušivanja.

- Svojstva:**
- Ekološka proizvodnja
  - Premoćuje pukotine
  - Univerzalna primjena
  - Dobra prionjivost žbuke
  - Ne sadrži PVC

**Ugradnja:**



| Tehnički podaci             |  |
|-----------------------------|--|
| SAP šifra:                  | 2000149234                                   |
| NAV šifra:                  | 113726                                       |
| Vrsta pakovanja             |  |
| Jedinica po paleti          | 1 Kom./jed.                                  |
| Količina u jednom pakovanju | 50 m <sup>2</sup> /jed                       |
| Dužina                      | 50 m   |
| Širina                      | 100 cm                                       |
| Potrošnja                   | oko 1,1 dm/m <sup>2</sup>                    |
| Veličina oka                | 5 x 5 mm                                     |
| Pakovanje                   | Omotane PE-folijom koja se može reciklirati. |

- Sastav:**
- Akrilatna disperzija

**Uslovi obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

**Ugradnja:** Armaturalnu mrežicu utisnuti u mort i pomoću žlice dobro prekriti. Po potrebi izravnati letvom za ravnjanje.  
Na fasadi, na vanjskom dijelu skele pričvršćene vlažne jutene zavjese sprječavaju prebrzo sušenje krečnog maltera. Za toplog i suhog vremena ponekad je potrebno naknadno vlaženje nanesenog maltera.

**Napomene:** Mrežicu je potrebno štititi od mehaničkog oštećenja (npr. skidanje sloja mistrijom).

**Upozorenja:** ne povezivati sa aromatskim otapalima

**Upute za ugradnju:** Staklenu mrežicu za armiranje umetnuti površinski, ali uz potpuno prekrivanje.

**Skladištenje:** Skladištitи na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). U propisanim uslovima skladištenja, rok upotrebe je neograničen.



## RÖFIX Jutena mreža

za armiranje glinenih maltera/žbuka

---

**Opšte napomene:**

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.