

HASIT 610 VARIO



20

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

183697.2

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.

EN 998-2

1497

Normalmauermörtel (G)

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Druckfestigkeit | M10 |
| Verbundfestigkeit | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$. |
| Chloridgehalt | $\leq 0,1 \text{ M.-%}$ |
| Brandverhalten | A1 |
| Wasseraufnahme | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert) |
| Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte) |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |
| Gefährliche Substanzen | NPD |