

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
FIXIT 987 KK

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
375608

Type de produit
Mortier de maçonnerie normal (G)

Usage prévu
Mortier de maçonnerie à performance garantie, pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur sur parois, plafonds et colonnes dans le cas d'éléments sujets à exigences structurales.

Fabricant
FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

| Principaux paramètres | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Résistance à la compression | M15 | EN 998-2 |
| Degré d'adhérence | Résistance au cisaillement initiale (adhérence de cisaillement): 0,15 N/mm ² (valeur tabulée) | EN 998-2 |
| Teneur en chlorure | ≤ 0,1 M.-% | EN 998-2 |
| Comportement au feu | A1 | EN 998-2 |
| Absorption d'eau | ≤ 0,4 kg · m ² · min-0,5 | EN 998-2 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 15/35 (valeur tabulée) | EN 998-2 |
| Conductibilité thermique (valeur tabulée) | λ _{10,dry,mat} ≤ 0,47 W/(m*K) pour P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,54 W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée) | EN 998-2 |
| Durabilité (Résistance au gel) | Sur la base des expériences existantes, en cas d'utilisation correcte, appropriée pour pièces fortement agressives, conformément à la normative EN 998-2 annexe B | EN 998-2 |
| Substances dangereuses | NPD | EN 998-2 |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est
valable sans signature.**

Signature