



Bande de rive en PE avec languette de film autocollante


Utilisation: Les bandes de rive PE avec feuille de liaison autocollante sont utilisées pour la pose de chapes flottantes de tous types sans ponts phoniques. La bande de rive sert de séparation entre la chape et les éléments de construction montants.

Propriétés:

- Application rapide, facile et rationnelle
- Excellente résistance à la rupture par traction, pas d'absorption de l'eau

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2385500
Type d'emballage	
Unités par emballage	6 unité/sac
Quantité par unité	25 m/unité
Largeur	150 mm
Épaisseur	8 mm

Mise en œuvre: La bande de rive posée sur l'isolation thermique ou phonique est fixée aux éléments de construction montants à l'aide d'une agrafeuse (au-dessus de l'épaisseur de la chape). La languette de film est collée afin d'empêcher la pénétration de matériau de chape entre la bande de rive et l'isolation.

Stockage: Protéger le matériel de l'ensoleillement direct et de la chaleur.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.