

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX NHL Malta Uni Plus

Уникален идентификационен код на типа продукт

455199

Тип на продукта

Обикновен разтвор за зидане (G)

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490
Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 2+

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M5	EN 998-2
Якост на сцепление - Якост на срязване	0,15 N/mm ² (Таблична стойност)	
Съдържание на хлориди	≤ 0,1 M%	
Реакция на огън	A1	
Абсорбция на вода	NPD	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD - Дълготрайността съгласно EN 998-2 се счита за подходяща, въз основа на наличния опит при правилно приложение, за средно агресивна среда (EN 998-2, Приложение B).	
Отделяне на корозионни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2023-04-17

място и дата на издаване

подпис