

RÖFIX 58

System-Armiermörtel für Leichtgrundputze weiss



Speziell abgestimmter mineralischer, weisser Armiermörtel auf Leichtgrundputzen im Innen- und Aussenbereich.

Speziell auch im Spritzwasserbereich auf Unterputz für den Sockelbereich und auch für Sockeldämmplatten sowie im Unterterrainbereich anwendbar.

Vorteile:

- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Weisse Farbe
- Einfache Verarbeitung
- Lange Offenzeit
- Als Systemkomponente „Leichtgrundputz auf hochdämmendes Mauerwerk“

Anwendungsbereiche:

- System-Armiermörtel für Leichtgrundputze
- Auf Sockelplatte und Unterputz-Sockelputz im Spritzwasserbereich
- Im Unterterrainbereich
- Als Glattstrich bei Fenster- und Türöffnungen
- Als Glattspachtel unter Bauwerksabdichtung



Art.-Nr.	Bezeichnung	EH/Pal.	Gew./EH	Verbrauch
146099	RÖFIX 58 Putz-Armiermörtel weiss	42/Pal.	30 kg/EH	ca. 4,2 kg/m ²



RÖFIX 58 Putz-Armiermörtel weiss maschinell oder per Hand aufziehen und mit Stahltraufel RÖFIX R 12 durchkämmen.



RÖFIX P 50 Armierungsgewebe einbetten. Stöße 10 cm überlappen. Profile wie Gewebewinkel, Tropfkanten, Diagonalarmierungen u.ä. sind vor Applikation der Flächenarmierung anzubringen.



Fläche mit Putzlatte kreuz und quer abziehen und ausgleichen. Damit wird ein nahezu optimales Erscheinungsbild, auch bei Betrachtung im Streiflicht, erzielt.



RÖFIX 58 Putz-Armiermörtel weiss ist bei nachfolgendem Feuchteschutz auch für den Sockel und Spritzwasserbereich geeignet.