

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

Fixit 616 Rapid

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
241501**Tipo di prodotto**

Malta da intonaco (GP)

Uso previsto

Malta da intonaco (GP) per ambienti interni ed esterni

Produttore

FIXIT AG • Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W _c 0	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	≥ 0,32 N/mm ² (metodo di rottura B)	
Conducibilità termica	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,45 W/(m*K) per P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,49 W/(m*K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pricolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Nome e funzione

Holderbank, 2025-02-18

Luogo e data del rilascio

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma.

Firma