



SBS Stucanet-Befestigung

Für Typ 80

Anwendung: Die Befestigung SBS ist passend zu den Flachdrähten beim Stucanet 80 und kann direkt an verschiedene Untergründe erfolgen. Sie besteht aus einer verzinkten Schelle mit Holzschraube für Holzkonstruktionen oder alternativ mit einem verzinkten Schlagdübel für gemauerte Untergründe. Sichere Montage bei unsicheren Untergründen, vor allem bei sehr dicken Putzaufbauten, Materialübergängen im Umbau oder bei der Ständerbaumontage, bei Leichtbauwänden oder -decken.

Eigenschaften:

- Einfache Montage
- Sicher in der Anwendung

Verarbeitung:

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000956149
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	250 Stk./EH
Verbrauch	9 Stk./m ²
Breite	6 mm

Zusammensetzung:

- Verzinkter Stahl

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen. In der Regel sind 9 Stk./m² zusammen mit den Nageldübeln oder Holzschrauben satt am Untergrund zu befestigen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.