



# Silikat Tiefgrund

## Verfestigende Grundierung

**Anwendung:** Verfestigende Grundierung für mineralische, saugfähige Untergründe. Speziell bei der Überarbeitung von oberflächlich sandenden Grundputzen im Sanierungsbereich. Geeignet sind mineralisch gebundene, saugfähige, trockene und saubere Untergründe. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

**Eigenschaften:**

- Mineralisch
- Hohe Eindringtiefe
- Für Kalk- und Zementuntergründe

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000635020
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	10 kg/EH
Verbrauch	0,2 kg/m <sup>2</sup> /A
Verbrauch	0,15–0,25 kg/m <sup>2</sup> /Anstrich

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Kaliwasserglas

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Mit kaltem sauberem Wasser verdünnen. Verdünnungsverhältnis je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Es darf keine Oberflächenverglasung entstehen. Verdünnung auf Probefläche ermitteln.  
Mit Bürste (Gipser- oder Plafondbürste), Roller oder im Sprüh-, Flutverfahren auf vorbereiteten Untergrund auftragen. Zweimalige Applikation nass in nass.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Alle an die zu behandelnde Putzfläche angrenzenden Bauteile sind gut zu schützen. Allfällige Verschmutzungen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Augen und Hautflächen sind zu schützen.

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.