

## **ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

### **1.1 Identifikator izdelka**

**Trgovsko ime:**

**RÖFIX COLORGLOW**

Dodatek s svetlečim efektom za RÖFIX PP 403 in za RÖFIX mozaični omet

**Unique Formula Identifier (UFI-Code):**

1C55-T1T5-H003-H7Q9

### **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

**Stopnja življenjskega cikla**

C/PW Potrošniška uporaba / Široko razširjena uporaba, ki jo izvajajo poklicni delavci

**Območje uporabe**

SU19 Gradbeništvo

**Kategorija izdelkov**

PC9a Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv

**Kategorija postopka**

PROC10 Nanašanje z valjčkom ali čopičem

PROC11 Neindustrijsko brizganje

PROC19 Ročne dejavnosti, ki vključujejo ročni stik

**Kategorija izpustov v okolje**

ERC10a / ERC11a Široko razširjena uporaba izdelkov z nizkim sproščanjem

**Kategorija izdelkov**

AC0 Drugo

**Uporaba snovi / priprava**

Disperzijska barva – izdelek za industrijsko, obrtno in zasebno uporabo, za premazovanje stavbnih površin. Kakršna koli druga uporaba je odsvetovana.

### **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

**Proizvajalec/dobavitelj:**

RÖFIX d.o.o.  
Cikava 55  
1290 Grosuplje  
Slovenija

Tel. +386 (0)1 78184-80  
Fax +386 (0)1 78184-98  
office.grosuplje@roefix.com  
roefix.com

**Področje/oddelek za informacije:**

Oddelek za varnost izdelkov (delovnik 8:00 - 16:00)

### **1.4 Telefonska številka za nujne primere**



Center za informacije o strupih: +386/(0)1 522 50 50  
Evropski telefonska številka za klic v sili: 112

**RÖFIX COLORGLow**

(Nadaljevanje od strani 1)

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Izdelek ni razvrščen v smislu Uredbe CLP.

**2.2 Elementi etikete****Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Ni potrebno

**Piktogrami za nevarnosti**

Ni potrebno

**Opozorilna beseda**

Ni potrebno

**Izjave o nevarnosti**

Ni potrebno

**Varnostne izjave**

Upoštevatı je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.

**Dodatni podatki:**

EUH208 Vsebuje 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on, 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Vsebuje naslednje biocidne aktivne sestavine za zaščito izdelka. Upoštevajte podatke v varnostnem listu in zakonske predpise: 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on

**2.3 Druge nevarnosti**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**Rezultati ocene PBT in vPvB****PBT:** Ni potrebna.**vPvB:** Ni potrebna.**Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev**

Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.1 Kemijska karakteristika: Snovi**

Ta izdelek je mešanica.

**3.2 Zmesi****Opis:**

Zmes disperzije veziva, polnila in neškodljivih primesi

(Nadaljevanje na strani 3)

## Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

Datum izdaje: 20.04.2024

Številka različice 21 (nadomešča različico 20)

Sprememba: 20.04.2024

### ROFIX COLORGLOW

(Nadaljevanje od strani 2)

#### Nevarne sestavine:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Število ES: 919-857-5<br>REACH: 01-2119463258-33  | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični <2%<br>aromati<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336   | 1 - 2,5%  |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Število indeks:... 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60 | 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400;<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Specifična mejna koncentracija:<br>Skin Sens. 1; H317: C <sub>≥</sub> 0,05 %   | < 0,03%   |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>REACH: 01-2120764690-50                                    | 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317<br>Specifična mejna koncentracija:<br>Skin Sens. 1; H317: C <sub>≥</sub> 0,0015 % | < 0,0015% |

#### Drugo Sestavine (>20%):

|  |      |             |
|--|------|-------------|
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 231-791-2<br>REACH: <sup>1</sup> | Voda | 50 - < 100% |
|--|------|-------------|

#### Dodatni napotki:

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

<sup>1</sup> Ni treba registrirati v skladu z EC 1907/2006 Priloga V (točka 7) ali Člen 2.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč



Prva pomoč

#### Splošni napotki:

Osebe, ki dajejo prvo pomoč, ne potrebujejo posebne osebne zaščitne opreme. Osebe, ki dajejo prvo pomoč, naj se izogibajo stika z izdelkom.

#### v primeru vdihavanja:

Prizadetega odvesti na svež zrak in previdno položiti. V primeru težav pripeljati v zdravniško oskrbo. Pri neenakomernem dihanju ali zastoju v dihanju umetno dihanje. V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

#### če pride v stik s kožo:

Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti. Umazana, prepojena oblačila takoj sleči. Obleko pred ponovno uporabo oprati, obutev pred ponovno uporabo temeljito očistiti. Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.

#### če pride v stik z očmi:

Ne mecati oči, ker mehanska obremenitev povzroči še dodatne očesne poškodbe. Po potrebi odstraniti kontaktne leče in oko z odprto veko takoj spirati pod tekočo vodo najmanj 20 minut. Po možnosti uporabiti izotonično raztopino za izpiranje oči (npr. 0,9% NaCl). Vedno poiskati zdravniško pomoč pri zdravniku delovne medicine ali okulistu.

(Nadaljevanje na strani 4)

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 3)

**če snov zaužijerno:**

Ne izzivati bruhanja. Pri zavesti izprati usta z vodo in popiti veliko vode. Poiskati zdravniško pomoč ali poklicati Center za zastrupitve.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Simptomi in učinki so navedeni v poglavju 2 in 11.

**Nevarnost :**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Pri iskanju zdravniške pomoči po možnosti predložiti ta varnostni list.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje**

Zmes ni gorljiva niti v dobavljenem niti v zmešanem stanju. Sredstva za gašenje in protipožarni ukrepi se zato določijo glede na okoliški požar.

**Ustrezna sredstva za gašenje:**

Zmes ni gorljiva niti v dobavljenem niti v zmešanem stanju. Sredstva za gašenje in protipožarni ukrepi se zato določijo glede na okoliški požar.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Izdelek ni eksploziven niti gorljiv in tudi pri drugih materialih ne pospešuje gorenja. Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.

**5.3 Nasvet za gasilce**

Posebni ukrepi niso potrebni. Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Upoštevati navodila o mejah izpostavljenosti in obleči ustrezna osebna zaščitna oblačila (glej poglavje 8).

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Pobrat z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje). Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu. Izogniti se stiku z očmi in kožo. Nositi osebno zaščitno obleko. Na voljo naj bo možnost za umivanje/voda za izpiranje oči in kože. Osebe, ki se nagibajo h kožnim boleznim ali imajo občutljivo kožo, naj ne rokujejo z izdelkom. Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.

(Nadaljevanje na strani 5)

**RÖFIX COLORGLow**

(Nadaljevanje od strani 4)

**Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**

Posebni ukrepi niso potrebni.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Skladiščenje:****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**

Zagotovite, da ni dosegljivo za otroke. Hraniti v dobro zaprtih posodah, na hladnem in suhem.

**Napotki za skupno skladiščenje:**

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

**Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**

Varovati pred nizkimi temperaturami. Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.

**Majhna trajnost:**

Skladiščenje (+5° do 25°C): Upoštevaj navodila na embalaži

**Kategorija skladiščenja: 12****7.3 Posebne končne uporabe**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:****Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični <2% aromati**TLV (CEFIC) (EU) Dolgoročna vrednost: 1200 mg/m<sup>3</sup>  
8 h**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on**MV (SI) Dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m<sup>3</sup>  
K**DNEL****Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični <2% aromati**

oralen Dolgotrajni učinek 125 mg/kg bw/d (Potrošniki)

dermalen Sistemska - Dolgotrajni učinek 125 mg/kg bw/d (Potrošniki)

208 mg/kg bw/d (Delavci)

inhalativen Sistemska - Dolgotrajni učinek 185 mg/m<sup>3</sup> (Potrošniki)871 mg/m<sup>3</sup> (Delavci)**2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

dermalen Sistemska - Dolgotrajni učinek 0,345 mg/kg bw/d (Potrošniška)

0,966 mg/kg bw/d (Delavci)

inhalativen Sistemska - Dolgotrajni učinek 1,2 mg/m<sup>3</sup> (Potrošniška)6,81 mg/m<sup>3</sup> (Delavci)**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on**

oralen Dolgotrajni učinek 0,027 mg/kg bw/d (Potrošniška)

Kratkotrajni učinek 0,053 mg/kg bw/d (Potrošniška)

inhalativen Lokalna - Dolgotrajni učinek 0,021 mg/m<sup>3</sup> (Potrošniška)0,021 mg/m<sup>3</sup> (Delavci)Lokalna - Kratkotrajni učinek 0,34 mg/m<sup>3</sup> (Potrošniška)

(Nadaljevanje na strani 6)

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 5)

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | 0,34 mg/m <sup>3</sup> (Delavci)  |
| <b>PNEC</b>                                  |                                   |
| <b>2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on</b>  |                                   |
| Sladka voda                                  | 0,00403 mg/l (ni specifikacije)   |
| Morska voda                                  | 0,000403 mg/l (ni specifikacije)  |
| Tla  | 3 mg/kg (ni specifikacije)        |
| Sedimenti (Sladka voda)                      | 0,0499 mg/kg (ni specifikacije)   |
| Sedimenti (Morska voda)                      | 0,000499 mg/kg (ni specifikacije) |
| Čistilna naprava                             | 1,03 mg/l (ni specifikacije)      |
| <b>2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on</b> |                                   |
| Sladka voda                                  | 0,00339 mg/l (ni specifikacije)   |
| Tla  | 0,047 mg/kg (ni specifikacije)    |
| Sedimenti (Morska voda)                      | 0,00339 mg/kg (ni specifikacije)  |
| Čistilna naprava                             | 0,23 mg/l (ni specifikacije)      |

**Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:**

Ni potrebno

**Dodatni napotki:**

Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti****8.2.1. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema****Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Preventivna zaščita kože z zaščitnim mazilo. Izogniti se daljšemu in bolj intenzivnemu stiku s kožo. Izogniti se stiku z očmi. Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela. Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil. Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.

**Zaščito dihal:**

Dihalna zaščita samo ob tvorjenju aerosola in meglic (tip FFP2 po EN 149)

**Zaščito rok:**

Rokavice odporne na kemikalije po EN ISO 374

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu. Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt. Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije. Pred vsako uporabo preverite stanje zaščitnih rokavic. Priporočamo preventivno zaščito kože z uporabo sredstva za zaščito kože. Za preprečevanje težav s kožo priporočamo, da uporabljate rokavice le, ko je to nujno potrebno.

**Material za rokavice:**

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

(Nadaljevanje na strani 7)

**RÖFIX COLORFLOW**

(Nadaljevanje od strani 6)

**Čas prodiranja skozi material za rokavice:**

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

**Za trajni kontakt so primerne rokavice iz naslednjih materialov:**

Polikloropren (debelina materiala  $\geq 0,5$  mm; čas preboja  $\geq 480$  min.)  
 Nitrilna guma (debelina materiala  $\geq 0,35$  mm; čas preboja  $\geq 480$  min.)  
 butilna guma (debelina materiala  $\geq 0,5$  mm; čas preboja  $\geq 480$  min.)  
 Fluororubber (debelina materiala  $\geq 0,4$  mm; čas preboja  $\geq 480$  min.)  
 Neopren (debelina materiala  $\geq 0,5$  mm; čas preboja  $\geq 480$  min.)

**Neprimerne so rokavice iz naslednjih materialov:**

rokavice iz blaga, usnja ali podobnih materialov, ki niso neprepustne za tekočine.

**Zaščito za oči/obraz:**

Pri nevarnosti brizgov uporabiti tesno oprijeta zaščitna očala v skladu z EN 166.

**Ščitnik za telo:**

Delovna zaščitna obleka.

**Ukrepev za obvladovanje tveganja:**

Zagotoviti potrebno učinkovitost z informiranjem zaposlenih o pravilni uporabi osebne zaščitne opreme.

**8.2.2. Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme**

Ni drugih podatkov, glej točko 7.

**8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja**

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Ostanke uporabiti ali strokovno odstraniti.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih****Splošne navedbe****Agregatno stanje**

Tekoč

**Videz:****Oblika:**

Tekoč

**Barva:**

Različen, glede na barvanje

**Vonj:**

Blag

**Mejne vrednosti vonja:**

Niso pomembni za varnost

**pH pri 20 °C**

8 - 10

**Sprememba stanja****Tališče/ledišče:**

~ 0 °C (ISO 3016)

**Vrelišče ali začetno vrelišče in območje****vrelišča**

100 °C

**Vnetljivost**

Snov ni vnetljiva.

**Plamenišče:**

Ni podatka

**Temperatura razgradnje**

Ni določen

**Oksidativne lastnosti:**

Ni učinka

**Eksplzivne lastnosti:**

Proizvod ni eksploziven.

(Nadaljevanje na strani 8)

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 7)

**Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>spodnja:</b>                         | Ni določen                  |
| <b>zgornja:</b>                         | Ni določen                  |
| <b>Temperatura vnetišča:</b>            | Proizvod ni samovnetljiv.   |
| <b>Parni tlak pri 20 °C:</b>            | 23 hPa                      |
| <b>Gostota in/ali relativna gostota</b> |                             |
| <b>Gostota pri 20 °C:</b>               | 0,9 - 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Velikost delcev:</b>                 |                             |
| <b>Viskoznost:</b>                      |                             |
| <b>dinamična pri 20 °C</b>              | > 500 mPas (DIN 53019)      |
| <b>Topnost</b>                          |                             |
| <b>Voda:</b>                            | Se meša v vsakem razmerju   |
| <b>Vsebnost trdih teles:</b>            | 12 - 14 %                   |
| <b>Vsebnost topila:</b>                 |                             |
| <b>organska topila:</b>                 | 1,7 %                       |
| <b>VOC brez vode (ES):</b>              | 48,13 - 112,88 g/l          |
| <b>VOC z vodo (ES):</b>                 | 15,25 - 18,64 g/l           |
| <b>VOC z vodo (ES):</b>                 | 1,695 %                     |

**9.2 Drugi podatki****Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Eksplozivi</b>  | Ni potrebno |
| <b>Vnetljivi plini</b>   | Ni potrebno |
| <b>Aerosoli</b>  | Ni potrebno |
| <b>Oksidativni plini</b>   | Ni potrebno |
| <b>Plini pod tlakom</b>  | Ni potrebno |
| <b>Vnetljive tekočine</b>  | Ni potrebno |
| <b>Vnetljive snovi v trdnem stanju</b>                             | Ni potrebno |
| <b>Samoreaktivne snovi in zmesi</b>                                | Ni potrebno |
| <b>Piroforne tekočine</b>  | Ni potrebno |
| <b>Piroforne trdne snovi</b>                                       | Ni potrebno |
| <b>Samosegrevajoče se snovi in zmesi</b>                           | Ni potrebno |
| <b>Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline</b> | Ni potrebno |
| <b>Oksidativne tekočine</b>  | Ni potrebno |
| <b>Oksidativne trdne snovi</b>                                     | Ni potrebno |
| <b>Organski peroksidi</b>  | Ni potrebno |
| <b>Jedko za kovine</b>   | Ni potrebno |
| <b>Desenzibilizirani eksplozivi</b>                                | Ni potrebno |

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Nevarne reakcije niso znane.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Izdelek je stabilen, dokler je skladiščen po predpisih in na suhem.

**Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**

Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije niso znane.

(Nadaljevanje na strani 9)



## Varnostni list po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

Datum izdaje: 20.04.2024

Številka različice 21 (nadomešča različico 20)

Sprememba: 20.04.2024

### RÖFIX COLORGLOW

(Nadaljevanje od strani 8)

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Druge relevantne informacije niso na voljo.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Druge relevantne informacije niso na voljo.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni razkrojni produkti niso znani.

#### Majhna trajnost:

Skladiščenje (+5° do 25°C): Upoštevaj navodila na embalaži

#### Drugi podatki:

Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Izdelek ni bil preverjen. Izjava je rezultat lasnosti posameznih sestavin.

#### Akutna strupenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

##### Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični <2% aromati

oralen LD<sub>50</sub> > 5.000 mg/kg (Podgana) (OECD 401)dermalen LD<sub>50</sub> > 5.000 mg/kg (Kunec) (OECD 402)inhalativen LC<sub>50</sub> (4h) > 5.000 mg/m<sup>3</sup> (Podgana) (OECD 403)

##### 2634-33-5 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on

oralen LD<sub>50</sub> 1.150 mg/kg (Miš)dermalen LD<sub>50</sub> 597 mg/kg (Podgana)inhalativen LC<sub>50</sub> > 2.000 mg/kg (Podgana)

##### 2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on

oralen LD<sub>50</sub> 232 - 249 mg/kg (Podgana) (OECD 401)dermalen LD<sub>50</sub> 242 mg/kg (Podgana) (OECD 402)inhalativen LC<sub>50</sub> (4h) 0,05 mg/l (ATE)LC<sub>50</sub> (4h) 0,11 mg/l (Podgana) (OECD 403)

#### Drugi podatki (za toksikologijo):

##### Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični <2% aromati

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| oralen                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity) | (ni specifikacije)<br>not reproduction toxic (test similar to OECD 413, 414, 415)       |
| dražilni učinek na kožo | OECD 404 (skin)                            | (ni specifikacije)<br>slight irritant   |
| dražilni učinek na oči  | OECD 405 (eye)                             | (ni specifikacije)<br>slight irritant   |
| senzibilizacija         | OECD 406 (sensitization)                   | (ni specifikacije)<br>not sensitizing   |
|                         | OECD 453 (Carcinogenicity studies)         | (ni specifikacije)<br>not carcinogenic  |
|                         | OECD 474 (In vivo - Micro nucleous test)   | (ni specifikacije)<br>not mutagenic (test similar to OECD 471, 473, 474, 476, 478, 479) |

(Nadaljevanje na strani 10)

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 9)

**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on**

|                         |  |                                  |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| oralen                  | OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d) | 19 mg/kg bw/day (Podgana)        |
| dražilni učinek na kožo | OECD 404 (skin)                            | (Kunec)<br>corrosive             |
| senzibilizacija         | OECD 406 (sensitization)                   | (Morski prašiček)<br>sensitizing |

**Na koži:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Na očeh:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Senzibilizacija:**

Ob daljšem izpostavljanju je v stiku s kožo možen učinek senzibilizacije. Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Mutagenost za zarodne celice:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Rakotvornost:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Strupenost za razmnoževanje:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost (STOT SE):**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT RE):**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Nevarnost pri vdihavanju:**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Praktične izkušnje**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**Splošne opombe**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih****Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

12.1 Strupenost Izdelek ni bil preverjen. Izjava je rezultat lastnosti posameznih sestavin.

**Toksičnost vode:****Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični <2% aromati**

|                        |   |
|------------------------|---|
| LC <sub>50</sub> (96h) | > 1.000 mg/l (Riba)                                   |
| EC <sub>50</sub> (48h) | > 1.000 mg/l (Vodna bolha - daphnia)                  |
| IC <sub>50</sub> (72h) | > 1.000 mg/l (Alge - pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC (48h)             | 0,13 mg/l (Šarenka - oncorhynchus mykiss)             |
| NOEC (21d)             | 0,23 mg/l (Vodna bolha - daphnia magna)               |

(Nadaljevanje na strani 11)

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 10)

**2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

|                        |  |
|------------------------|--|
| LC <sub>50</sub> (96h) | 1,6 mg/l (Šarenka - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)  |
| EC <sub>50</sub> (48h) | 3,27 mg/l (Vodna bolha - daphnia magna)<br>1,5 mg/l (Vodna bolha - daphnia)                        |
| EC <sub>50</sub> (72h) | 0,11 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) (OECD 201)<br>2 mg/l (Alge - scenedesmus subspicatus) |
| EC <sub>50</sub> (16h) | 0,4 mg/l (Pseudomonas putida)  |
| EC <sub>10</sub> (72h) | 0,04 mg/l (Alge - selenastrum capricornutum) (OECD 201)  |
| NOEC (21d)             | 1,2 mg/l (Vodna bolha - daphnia magna) (OECD 202)  |
| NOEC (28d)             | 0,21 mg/l (Šarenka - oncorhynchus mykiss) (OECD 215)   |

**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| LC <sub>50</sub> (96h Morska voda) | 2,98 mg/l (Vodna bolha - daphnia magna)   |
| LC <sub>50</sub> (96h Sladka voda) | 0,934 mg/l (Vodna bolha - daphnia magna)  |
| LC <sub>50</sub>                   | 4,77 mg/l (Riba) (OECD 203)   |
| EC <sub>10</sub>                   | 0,044 mg/l (Vodna bolha - daphnia magna) (OECD 211)<br>4,93 mg/l (Riba)   |
| EC <sub>50</sub>                   | 41 mg/l (Aktivirano blato iz čistilnih naprav) (OECD 209)<br>0,103 mg/l (Alge - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC <sub>50</sub> (16h)             | 2,3 mg/l (Pseudomonas putida)   |

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Del komponent je biološko razgradljiv.

**Stopnja eliminacije:****2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

|               |  |
|---------------|--|
| Biorazgradnja | > 70 % (Aktivirano blato iz čistilnih naprav) (OECD 303 A)<br>> 90 % (ni specifikacije) (OECD 302 B) |
|---------------|--|

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih****2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Log Kow | 0,7 (ni specifikacije) (OECD 117) |
|---------|-----------------------------------|

**Biokoncentracijskega faktorja (BCF)****2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Bioconcentration factor (BCF) | 6,95 (ni specifikacije) (OECD 305) |
|-------------------------------|------------------------------------|

**12.4 Mobilnost v tleh**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB****PBT:** Ni uporaben.**vPvB:** Ni uporaben.**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

**12.7 Drugi škodljivi učinki****Literatura**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

**Toksično delovanje z ekološkega vidika:**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

(Nadaljevanje na strani 12)

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 11)

**Karakteristike v čistilnih napravah:****2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| EC <sub>20</sub> (0,5h)           | 3,3 mg/l (Organizmi v aktiviranem blatu) (OECD 209) |
| EC <sub>20</sub> (3h)             | 3,3 mg/l (Organizmi v aktiviranem blatu) (OECD 209) |
| EC <sub>50</sub> (3h)             | 13 mg/l (Organizmi v aktiviranem blatu) (OECD 209)  |
| OECD 302 B Zahn Wellens Test      | 90 % (Organizmi v aktiviranem blatu) (OECD 302)     |
| OECD 303 A Activated Sludge Units | % (Podgana)   |
|                                   | > 70 % (Organizmi v aktiviranem blatu) (OECD 303 A) |


**2682-20-4 2-Metil-2H-izotiazolin-3-on**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EC <sub>20</sub> (3h) | 2,8 mg/l (Organizmi v aktiviranem blatu) (DIN 38412-3 TTC-Test) |
|-----------------------|---|

**Drugi ekološki napotki:****Splošni napotki:**

Kategorija ogrožanja vode 1 (Lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Priporočilo:**

Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

Tveganje za onesnaženje okolja. Upoštevajte veljavne predpise o odstranjevanju odpadkov. Neuporabljene izdelke in onesnaženo embalažo hranite zaprte. Zagotovite zabojnike za zbiranje odpadkov. Oddajte jih v odstranjevanje specializiranemu podjetju, ki je pooblaščen za izvajanje takšnih dejavnosti. Preprečite, da bi se izdelek sprostil v okolje. Ne dovolite, da bi izdelek vstopil v kanalizacijski sistem. Ne sme se odstraniti skupaj s komunalnimi odpadki. Prazne posode se lahko uporabijo za pridobivanje energije v sežigalnici odpadkov ali, če so ustrezno razvrščene, se zberejo na odlagališču odpadkov. Popolnoma očiščena embalaža se lahko reciklira.

Vsebinsko/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

**Klasifikacijski seznam odpadkov**

|          |  |
|----------|--|
| 08 01 12 | Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11 |
| 15 01 02 | Plastična embalaža                                 |

08 01 12 za ostanke izdelkov, ki niso bili uporabljeni

15 01 02 za ostanke prazne embalaže

**13.2 Neočiščena embalaža****Priporočilo:**

Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

V recikliranje dajte samo popolnoma izpraznjeno embalažo.

(Nadaljevanje na strani 13)

**Varnostni list**  
**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

Datum izdaje: 20.04.2024

Številka različice 21 (nadomešča različico 20)

Sprememba: 20.04.2024

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 12)

**Priporočena čistila:**

Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

**14.1 Številka ZN in številka ID**  
**ADR, ADN, IMDG, IATA**

Ni potrebno

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Ni potrebno

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Kategorija

Ni potrebno

**14.4 Skupina embalaže**

ADR, IMDG, IATA

Ni potrebno

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Marine pollutant:

Ne

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni uporaben

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni uporaben

UN "model regulation":

Ni potrebno

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.

Direktiva (EU) 2012/18

Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I :

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

UREDBA (EU) 2019/1148

Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Biocide učinkovine (528/2012/EG):

Podatki na podlagi recepture in informacije o surovinah in dobavne verige.

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

&lt; 0,03%

Tetrametilolacetilen diureo

&lt; 0,03%

2-Metil-2H-izotiazolin-3-on

&lt; 0,0015%

(Nadaljevanje na strani 14)

**RÖFIX COLORGLOW**

(Nadaljevanje od strani 13)

**VOC Code 2004/42/EG:** IIA(f) 130 - Izdelek vsebuje < 130 g/l VOC (glej poglavje 9)**Stopnja ogrožanja vode:**

KOV 1 (Lastna uvrstitev): Rahlo ogroža vodo

**Druge določbe, omejitve in prepovedi:**

·Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

·Uredba Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

·Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

·Uredba (ES) 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

**ODDELEK 16: Drugi podatki****Razlogi za spremembe:**

\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni.

**Relevantni stavki:**

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H311 Strupeno v stiku s kožo.

H314 Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 Povzročča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzročča hude poškodbe oči.

H330 Smrtno pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Nasveti za usposabljanje:**

Dodatna izobraževanja, ki presegajo predpisano usposabljanje pri dejavnostih z nevarnimi snovmi, niso potrebna.

**Lista s podatki področja izstavitve:**

Oddelek za varnost izdelkov (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

**Kontaktna oseba:**

Dr. Klaus Ritter

**Datum predhodne različice:** 28.11.2020**Številka različice predhodne različice:** 20**Okrajšave in kratice:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(Nadaljevanje na strani 15)

**Varnostni list**  
**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**



Datum izdaje: 20.04.2024

Številka različice 21 (nadomešča različico 20)

Sprememba: 20.04.2024

**RÖFIX COLORGLÖW**

(Nadaljevanje od strani 14)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)

Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3

Acute Tox. 3: Akutna strupenost – Kategorija 3

Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4

Acute Tox. 2: Akutna strupenost – Kategorija 2

Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1B

Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2

Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1

Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1

STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3

Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1

Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1

Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1

**Podrobne informacije:**

Podatki v tem varnostnem listu opisujejo varnostne zahteve za naš izdelek in temeljijo na trenutnem stanju znanja. Nikakor niso zagotovilo za lastnosti izdelka. Prejemnik naših izdelkov mora na lastno odgovornost upoštevati obstoječe zakone, uredbe in pravilnike, tudi tiste, ki niso navedeni v tem listu.