

SCHEMA TECNICA

RÖFIX Sisma AS Set fissaggio

per solai acciaio-laterizio



Campi di applicazione

Set di fissaggio meccanico della rete RÖFIX SismaNet AS 38 ai solai in acciaio e laterizio. Set di fissaggio composto dalla vite autofilettante Ø 6,3 x 60 mm e dal piatto di ancoraggio Ø 70 mm.


Caratteristiche

- Installazione semplice e veloce

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000953160	2000953161
EAN	9003304511259	9003304511266
INFO	RÖFIX Sisma AS Vite autofilettante per acciaio 6,3x60mm	RÖFIX Sisma AS Piatto di ancoraggio D 70 mm
Imballaggio		
Quantità per unità	200 cf./cartone	150 cf./cartone
Consumo	ca. 3,4 pz./m ²	ca. 3,9 pz./m ²
Larghezza	60 mm	

Materiale di base

- Vite autofilettante in acciaio cementato a zincatura bianca 5 µm (ISO 4042).
- Piatto di ancoraggio in acciaio rivestito in lamiera prezinata

ROFIX Sisma AS Set fissaggio

per solai acciaio-laterizio

Avvertenze di lavorazione

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Eeguire un preforo di adeguato diametro seguendo l'apposita tabella prefori. Avvitare la vite e il piatto di ancoraggio.
Se previsto, procedere con l'applicazione della malta.

Stoccaggio

In condizioni di stoccaggio corretto, conservabile illimitatamente.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti

sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

RÖFIX Sisma AS Set fissaggio

per solai acciaio-laterizio

Tabella prefori					
Spessore supporto metallico (mm)	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Ø preforo (mm)	4,7	4,9	5,1	5,35	5,55
Spessore supporto metallico (mm)	6,0	8,0	10,0	12,0	
Ø preforo (mm)	5,65	5,75	5,8		