



RÖFIX Sisma AS Set fissaggio

per solai acciaio-laterizio

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Set di fissaggio meccanico della rete RÖFIX SismaNet AS 38 ai solai in acciaio e laterizio. Set di fissaggio composto dalla vite autofilettante Ø 6,3 x 60 mm e dal piatto di ancoraggio Ø 70 mm.

Caratteristiche: • Installazione semplice e veloce

Lavorazione:



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000953160	2000953161
INFO	RÖFIX Sisma AS Vite autofilettante per acciaio 6,3x60mm	RÖFIX Sisma AS Piatto di ancoraggio D 70 mm
Imballaggio		
Quantità per unità	200 cf./cartone	150 cf./cartone
Lunghezza	6,3 mm	
Larghezza	60 mm	
Consumo	ca. 3,4 pz./m ²	ca. 3,9 pz./m ²

Materiale di base: • Vite autofilettante in acciaio cementato a zincatura bianca 5 µm (ISO 4042).
• Piatto di ancoraggio in acciaio rivestito in lamiera prezinata.

Lavorazione: Eseguire un preforo di adeguato diametro seguendo l'apposita tabella prefori. Avvitare la vite e il piatto di ancoraggio.
Se previsto, procedere con l'applicazione della malta.

Tabella prefori

Spessore supporto metallico (mm)	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Ø preforo (mm)	4,7	4,9	5,1	5,35	5,55	5,65	5,75	5,8	5,8

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio: In condizioni di stoccaggio corretto, conservabile illimitatamente.



RÖFIX Sisma AS Set fissaggio

per solai acciaio-laterizio

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.