



331

Grund de cuarț acrilic

Domenii de utilizare: Amorsă de contact pentru tencuieli decorative minerale, acrilice și mozaic în strat subțire, realizată pe bază de dispersie de rășină acrilică. Nu conține solvenți organici. Facilitează aplicarea tencuielilor și crește aderența acestora la suport. Este rezistent la intemperii. Poate fi colorat în culori corespunzătoare gamei de culori a tencuielilor decorative. Se utilizează pe toate substraturile de construcție din interiorul și exteriorul clădirilor. Este parte integrantă a sistemelor de izolare TM KREISEL TURBO-S și se utilizează, de asemenea, pentru conservarea fațadelor pentru perioada de iarnă.

Proprietăți:

- Cu adăugarea de cuarț
- Rezistent la efectele factorilor atmosferici
- Reduce absorbția de apă
- Facilitează aplicarea tencuielilor
- Crește aderența la bază

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	4820117593594
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	7,5 kg/UM
Unități per palet	72 UM/Pal.
Densitate	ca. 1,5 g/cm ³
Consum	0,47 l/m ²
Țimp de uscare (la aprox. +20 °C)	aproximativ 4 ore
Permeabilitate la vapori de apă	≥ 0,04mg/(m-h-Pa)

Compoziție:

- Dispersie de rășină sintetică
- Umplură de cuarț
- Excipienți
- Pigmenți

Suportul: Pregătirea substratului se realizează în conformitate cu standardele ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 și ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016. Suportul trebuie să fie lipsit de praf, grăsimi, agenți de dezlipire, plăci, mușcagii, alge, mușchi etc. Suprafețele contaminate cu uleiuri și agenți de reducere a aderenței trebuie spălate bine cu apă și detergenți. Suprafețele acoperite cu mușcagii sau mușchi trebuie acoperite cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic. Umpleți crăpăturile și zgârieturile cu mortar de reparații. Mortarul din aceste zone trebuie să fie uscat și bine lipit de substrat. Suprafețele care nu urmează să fie amorsate trebuie acoperite înainte de aplicarea amorsa.

Pregătire: Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare.

Punere în operă: {Primatul acrilic pentru cuarț trebuie aplicat uniform pe suprafață cu o pensulă, o perie sau o rolă. Substraturile care necesită consolidare, precum și substraturile foarte absorbante, trebuie revopsite la 2-4 ore după aplicarea primului strat absorbant. Nu se recomandă efectuarea lucrărilor în timpul precipitațiilor, în condiții de vânt puternic și sub lumina intensă a soarelui fără a utiliza structuri speciale de protecție. Atunci când se lucrează în afara clădirilor, suprafețele proaspăt vopsite trebuie protejate de ploaie, îngheț și uscare excesivă.



KREISEL®

331

Grund de cuarț acrilic

Atenție specială:	Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.
Depozitare:	18 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original intact.
Informații generale:	La efectuarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare actuale, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de confruntare a lucrărilor.