

TEHNIČNI LIST

RÖFIX COLORGLOW

Dodatek s svetlečim učinkom za RÖFIX PP 403 in za RÖFIX mozaični omet




Področja uporabe

Sijajni dodatek RÖFIX PP 403 MULTI Silikonsko lazuro in RÖFIX Mozaični omet (Pisani kamnitozrnati omet) za oblikovanje fasadnih površin in notranjih prostorov. Tovarniški dodatek. Kot visoko kakovosten premaz s posebnim učinkom za naknadno obdelavo zaključnih premazov. Z namenskim lomom svetlobe (refleksijo) se vzpostavi specifičen sijajni efekt, podoben kristalom.


Lastnosti materiala

- Visoka vremenska obstojnost

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000569346	2000152141	2000152084	2000152085
EAN	9003304428984	9003304431120	9003304428984	9003304429004
Informacije iz tehničnega lista	Blistajući dodatek za RÖFIX PP 403 Multi/15 litara pakovanje	K 60	Blistajući dodatek za RÖFIX PP 403 Multi/15 litara pakovanje	Blistajući dodatek za RÖFIX PP 403 Multi/4 litra pakovanje
Embalaža				
Količina na paleto	15 L/EN	1 Kos/EN	15 L/EN	4 L/EN
Barva	svetlikajoče			
Paroprepustnost	Normalna difuzijska odprtost			
Temperatura podlage	5 °C			
Napotki za pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.			

Osnova materiala

- Efektni pigment (lamelni)

RÖFIX COLORGLOW

Dodatek s svetlečim učinkom za RÖFIX PP 403 in za RÖFIX mozaični omet

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

odstopajo pri dodatnem naročilu ali glede na barvno karto, po potrebi izdelajte vzorčno površino na gradbeni lokaciji. Podatki o trajanju sušenja in delovnih premorih veljajo za laboratorijske pogoje (+20 °C / 65 % rel. zr. vl.) in so glede na vremenske razmere na gradbišču lahko različni od navedenih.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

Priprava materiala

RÖFIX COLORGLOW se v tovarni primeša RÖFIX PP 403 MULTI Silikonski lazuri ali RÖFIX Mozaičnemu ometu.

Navodilo za uporabo

Fasado moramo z zaščitnimi mrežami na delovnem ogrodju zaščititi pred direktno sončno pripeko in neenakomernim sušenjem pod vplivom vetra.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti v tesno zaprti embalaži.
Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

Tehnične vrednosti se navezujejo na osnovne izdelke. Z barvanjem in niansiranjem lahko nastanejo odstopanja od tehničnih karakteristik. Pri navedbi tehničnih karakteristik gre za povprečne vrednosti. Pri premazovanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, se obrnite na našo tehnično-svetovalno službo. Barvni odtenki lahko nekoliko